

iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96QBM50



Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Erhell das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 582-912/582-1022 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 94 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 11,913 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 389 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 642 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 61 dB
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003805954
 Anschlusswert : 220 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ10FXJ00	Long Life Umluftset
LZ10DXU00	Standard Umluftset
LZ10DXA00	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96QBM50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 389 m³/h, Intensivstufe 642 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 389 m³/h
- Intensivstufe 642 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Walmdach-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96QBM50

Maßzeichnungen

