SIEMENS

iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BIR55













Sonderzubehör

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ05 Long Life Umluftset, LZ11CXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ12CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ12CXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ32CBB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm

Die Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und dem herausragenden studioLine-Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ cookConnect System: regle die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugs direkt am Kochfeld.
- ✓ Sprachsteuerung: steuere die Funktionen und Beleuchtung deines Dunstabzugs ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

Ausstattung

Technische Daten

rechnische Daten	
Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	
Höhe des Kamins:	582-908/568-1018 mm
Geräthehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	18.5 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Ablu	uft: 427 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	442 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Uml	uft: 343 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	702 m³/h
Max. Luftmenge:	
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräusch:	
Durchmesser des Abluftstutzens:	•
Material des Fettfilters:	letallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	
Anschlusswert:	
Absicherung:	10 A
Spannung:	
Frequenz:	
Steckerart:Sci	
Gerätetyp:	
	gc



SIEMENS

iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BIR55

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ his D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm Wand-Esse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Konnektivität: cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl-Bedienung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- softLight
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- iQdrive Motor: leiser und leistungsstarker Motor
- ullet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul

- Beleuchtungsstärke: 578 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K 5.000 K) für eine Anpassung an die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 427m³/h
- Intensivstufe: 702 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 702 m³/h
- Max. Lüfterleistung 427 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 427m3/h
- Intensivstufe: 702 m3/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 689 x 898 x 500mm Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 702 m3/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 149 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- •
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 343m³/h
- Intensivstufe: 442m3/h
- Geräuschwerte
- Max. Normalstufe: 66dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS

iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BIR55

Maßzeichnungen Maße in mm ø 120 (**C**) ≥ 1204 ø 150 424 614-954 (**A**) 614-1064 (**B**) 580 ≥ 120 (**A**) ≥ 10 (**B**) 247 - 342 379 448 438 900 500 A: Abluft B: Umluft C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren 🛴 max. 20 Maße in mm Maße in mm Maße in mm 245 ≥ 60 (A) ≥ 500 (A) (B) ≥ 550 (**C**) ≥ 650 (**D**) ≥ 600 (**E**) ≥ 450 A: Elektro A: Abluftaustritt B: Steckdose C: Elektro D: Gas – ab Oberkante Topfträger B: Gas – ab Oberkante Topfträger C: Elektro – für Australien und Neuseeland E: Elektro – für Australien und Neuseeland