

iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl LD96DAM50

Das effiziente downdraftAir System lässt sich bei Bedarf einfach herausfahren und ist dabei mit nahezu jedem Siemens Kochfeld kombinierbar.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 738mm x 844.0mm x 104mm
 Nettogewicht (kg) : 48,138
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 428
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 332
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 690
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 59
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003823361
 Anschlusswert (W) : 267
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ29IDQ00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ29IDP00	Long Life Umluftset
LZ29IDM00	Montageset für abnehmbaren Lüfter



4 242003 823361

iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl LD96DAM50

Ausstattung

Bauform

- Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten
- Ausfahrhöhe 300 mm

Design

- Elektronische Steuerung
- metalTouch-Bedienung, touchControl-Bedienung

Betriebsart und Leistung

- Kondensatormotor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/59 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 428 m³/h Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 332 m³/h Intensivstufe 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.3 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas Kochfeldern zulässig.
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7W
- Beleuchtungsstärke: 203 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 738 - 1038 x 912 x 268 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 738 - 1038 x 912 x 268 mm
- Gesamtanschlusswert: 267 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl
LD96DAM50**

Maßzeichnungen

**iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl
LD96DAM50**

Maßzeichnungen