

iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, weiß LF26RG270



Die platzsparende Deckenlüftung in Umluftbetrieb lässt sich sehr einfach an die Decke montieren.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 0
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 600
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 900
 Nettogewicht (kg) : 39,976
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850.0
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003738375
 Anschlusswert (W) : 192
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : ohne Stecker
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ57P30	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55704	Rahmen zur Kabelführung



iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, weiß LF26RG270

Ausstattung

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- 2 Hochleistungsgebläse

Komfort

- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung
- Randabsaugung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe weiß
- Indirekte Beleuchtung: 2 x 6 W
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und Sicherheit

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

Maße

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 239 x 1200 x 700 mm
- Gesamtanschlusswert: 192 W

iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, weiß LF26RG270

Maßzeichnungen

