

## iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU62LFA51



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel : 145 cm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 8,742 kg  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 250 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 80 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1  
 Schalleistung : 68 dB  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 100 / 120 mm  
 Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik  
 EAN-Nummer : 4242003845233  
 Anschlusswert : 119 W  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Unterbaugerät



### Sonderzubehör

LZ27001 Standard Geruchsfilter  
 LZ23040 Fettfilter

## iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU62LFA51

### Ausstattung

#### Bauform

- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

#### Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 250 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 250 m<sup>3</sup>/h
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm

#### Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

