


N 90, DOMINO-KOCHFELD, GAS, 30 CM,
GLASKERAMIK, SCHWARZ
N23VS29S0



Sonderzubehör

Z2402X0	Kleintopftring
Z2480X0	Simmer plate
Z9301CPAY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf A.Grey
Z9301CPBY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf B.Bronze
Z9301CPDY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf D.Black
Z9301CPMY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf M.Silver
Z9802PFAY0	Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey
Z9802PFBY0	Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze
Z9802PFDY0	Flex Design Leisten Kochfeld Deep Black
Z9802PFMY0	Flex Design Leisten Kochfeld M.Silver
Z9914X0	Verbindungsleiste

Installations Zubehör

Z9301CPBY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf B.Bronze
Z9301CPDY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf D.Black
Z9301CPMY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf M.Silver
Z9802PFAY0	Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey
Z9802PFBY0	Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze
Z9802PFDY0	Flex Design Leisten Kochfeld Deep Black
Z9802PFMY0	Flex Design Leisten Kochfeld M.Silver
Z9301CO10	Verbindungsleiste
Z9301CPAY0	Flex Design Verb. Kochf+Kochf A.Grey

Das Gas-Kochfeld mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Vario/Domino
Gas-Schaltermulde	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	45 x 270 x 490-500 mm
Breite:	324 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	47x324x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	190x400x650 mm
Nettogewicht:	6.4 kg
Bruttogewicht:	7.5 kg
Restwärmeanzeige:	Ohne
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242004271451
Gasanschlusswert:	4700 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



4 242004 271451

N 90, DOMINO-KOCHFELD, GAS, 30 CM,
GLASKERAMIK, SCHWARZ
N23VS29S0

Ausstattung

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect®: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Bedienknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 324 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW

N 90, DOMINO-KOCHFELD, GAS, 30 CM,
GLASKERAMIK, SCHWARZ
N23VS29S0

Maßzeichnungen

