


**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Glaskeramik, Schwarz  
PRP6A6B70D**



**Sonderzubehör**

HEZ298105    Simmer Platte  
HEZ298114    Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Gas-Schaltermulde  
Bauform: ..... Einbau  
Energiequelle: ..... Gas  
Anzahl der Kochzonen: ..... 4  
Bedienelemente: ..... Schwerknebel  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 45 x 560-562 x 490-502 mm  
Gerätebreite: ..... 606 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 45x606x527 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 170x670x580 mm  
Nettogewicht: ..... 11.9 kg  
Bruttogewicht: ..... 13.1 kg  
Restwärmeanzeige: ..... Ohne  
Lage der Steuerung: ..... Vorne  
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Alu, gebürstet  
Rahmenfarbe: ..... Schwarz  
Länge Anschlusskabel: ..... 150 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005357314  
Gasanschlusswert: ..... 7700 W  
Absicherung: ..... 3 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz



4 242005 357314

## **Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz PRP6A6B70D**

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

---

### **Design**

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Designrahmen, Aluminium gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

### **Benutzerfreundlichkeit**

- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Bedienknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

### **Brenner und Leistung**

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

### **Sicherheit**

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

### **Installation (Gasarten & Messungen)**

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 606 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW