

RVY497190

1 x Eierbehälter mit Deckel
1 x Eiswürfelschaufel
2 x Flaschenablage Holz magnetisch
1 x Ethylenfaenger

ACLETHRF10:

Ethylen-Absorber Nachfüll-Set

ACLETHST10:

Ethylen-Absorber Starter-Set

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

RVA438040:

Weinflaschenpresenter, Eiche, 1 Stück

RVA450220:

Aktivkohleluftfilter, 2 Stück

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425910:

Vario Griffstange ES 810 mm

RA460030:

Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RVA421922:

Edelstahltür mit Griff 90,0 cm, RVY497

RVA423141:

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm

RVA428922:

Edelstahltür ohne Griff 90,0 cm, RVY497

RVA460000:

Verbindungssatz Side-by-Side

RVA460020:

Verbindungssatz SbS, rückwärtskompatibel

RVA460900:

Verbindungssatz SbS-Austausch, 91,4 cm

RVA460910:

Einbausatz Austausch, 91,4 cm Nische

Kühl- und Gefrierkombination Serie 400

212.3 x 89.4 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RVY497190

- Innenoberflächen aus dunklem, gebürsteten Edelstahl mit massiven anthrazitfarbenen Aluminium-Elementen
 - Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept für optimale Präsentation feinsten Lebensmittel
 - Geräumiges Gefrierfach mit integriertem Eisbereiter
 - Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade
 - Geführte Interaktion über intuitives Touch-Display
 - Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept für optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen
- Türöffnungsassistent für grifflosen, vollintegrierten Einbau
- Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss
- Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen
- Full-Touch-TFT-Display
- Nutzzinhalt gesamt: 576 Liter

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display.
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Konstante Luftreinigung durch 2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.
Automatische Programmeinstellung der Frischeklimaschubladen (durch Objekterkennung).
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.

Kühlen

Professionelles Frischesystem.

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

3 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.

1 integrierte Abstellfläche aus Sicherheitsglas.

Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweißes und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).

Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.

6 Türabsteller, davon 4 höhenverstellbar.

Nutzzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 379 Liter.

Frischeklimaschublade

2 Frischeklimaschubladen mit Feuchteregeung.

Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C.

Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).

Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.

Indirekte Beleuchtung, transparente Front.

Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).

Indirekte Beleuchtung, transparente Front.

Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.

Gefrierbrand-Schutz.

Oxidations-Schutz.

Gefriervermögen 14 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 19 Std.

Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.

2 ausziehbare Innenschubladen.

Innenbeleuchtung mit warmweißes, blendfreier LED-Lichtleiste (3000 K).

Nutzzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 197 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).

Abschaltbar.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige für den Filter über Full-Touch-TFT-Display.

Eisproduktion: ca. 3 kg /24 h.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.

Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 285 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Türen, je 64 kg. Schublade 14 kg..

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0.200 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 2.8 m mit 3/4" Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.

