N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S199YC804E









Der Geschirrspüler mit Besteckschublade, der sich extrem flexibel beladen lässt und mit der Crystal Clean Zone für strahlenden Glanz bei Gläsern sorgt. Er bietet den Komfort der Sensortüröffnung durch sanften Druck und fügt sich selbst in besondere Einbausituationen perfekt ein.

- √ Flex 3 Korbsystem: flexible Körbe, Flex Besteckschublade und kugelgelagerten Leichtlaufrollen ermöglichen einfaches Beladen.
- √ Crystal Clean Zone: Für brillanten Glanz auf jedem Glas. Bei jedem Spülgang.
- √ Zeolith®: Hervorragende Trocknungsergebnisse bei jeder Art von Geschirr.
- √ Sensor Türoffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- √ Geräuschwert 40 dB: Angenehm leises Geschirrspülen mit nur 40 dB.

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z786DX04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RX04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z788BI01	Befestigungsschiene aufgedoppelte Front

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen[2]: ..... 54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]: ..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369)[4]: ..... 4:55 h
Geräuschwert: ..... 40 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 46.6 kg
Bruttogewicht: ..... 48.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: ..... 50°DH
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
EAN-Nummer: 4242004294641
Gerätetyp: ..... Vollintegriert

4 242004 294641

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] im Programm Eco 50 °C
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S199YC804E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Hygiene Plus, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik
- Zeolith-Trocknung
- Open Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Crystal Clean Zone im Oberkorb
- Flex Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Control (metallic)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- GapLight
- Echtzeituhr
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S199YC804E

Maßzeichnungen



