N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S199ZB803E









Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden, das GapLight zeigt an, ob das Gerät läuft und durch das VarioScharnier ist der Geschirrspüler auch für spezielle Einbausituationen geeignet.

- √ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- √ Zeolith®: Hervorragende Trocknungsergebnisse bei jeder Art von Geschirr.
- √ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- √ Sensor Türoffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- √ Smart Start – Wählt automatisch die beste Startzeit basierend auf deinen Vorlieben.

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z788BI01	Befestigungsschiene aufgedoppelte Front

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen[2]: ..... 64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]: ..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369)[4]: ..... 3:35 h
Geräuschwert: ..... 40 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 46.6 kg
Bruttogewicht: ..... 48.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: ..... 50°DH
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
EAN-Nummer: 4242004285663
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
2 Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
3 im Programm Eco 50 °C
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S199ZB803E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Hygiene Plus, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik
- Zeolith-Trocknung
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Control (metallic)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- Emotion Light
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör
- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S199ZB803E

Maßzeichnungen



