SIEMENS

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN85E801BE









Sonderzubehör

SZ36DB04	Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe
SZ36RB04	3. Korb für flexComfort Pro
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

clearControl-Touchbedienung - eine klare Bedienoberfläche für eine schnelle und einfache Führung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach

- ✓ clearControl Benutzeroberfläche: führt dich schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller sp
 ülen und trocknen
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ flexComfort Körbe für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ emotionLight: beleuchtet deinen Geschirrspüler in beruhigendem Blau.

Ausstattung

Energieeffizienzklasse¹:	Technische Daten
2017/1369)²: 64 kWh/100 Zyklen Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	Energieeffizienzklasse¹:
2017/1369)²: 64 kWh/100 Zyklen Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)³:	
Betriebszyklus (EU 2017/1369)³: 9.0 l Programmdauer (EU 2017/1369)³: 3:35 h Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW Geräusch-Effizienzklasse: B Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	•
Programmdauer (EU 2017/1369)*: 3:35 h Geräuschwert:	·
Geräuschwert:	
Geräusch-Effizienzklasse: B Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	· ·
Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Höhe der Arbeitsplatte:	
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorneHöhenverstellung max.:60 mmVerstellbarer Sockel:Horizontal und VertikalNettogewicht:38.3 kgBruttogewicht:40.5 kgAnschlusswert:2400 WAbsicherung:10 ASpannung:220-240 VFrequenz:50; 60 HzLänge Anschlusskabel:175 cmSteckerart:Schuko-/Gardy mit ErdungLänge Zulaufschlauch:165 cmLänge Ablaufschlauch:190 cmEAN-Nummer:4242003916353	mm
Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Tiefe bei geöffneter Tür (90°):
Verstellbarer Sockel:Horizontal und VertikalNettogewicht:38.3 kgBruttogewicht:40.5 kgAnschlusswert:2400 WAbsicherung:10 ASpannung:220-240 VFrequenz:50; 60 HzLänge Anschlusskabel:175 cmSteckerart:Schuko-/Gardy mit ErdungLänge Zulaufschlauch:165 cmLänge Ablaufschlauch:190 cmEAN-Nummer:4242003916353	Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Nettogewicht: 38.3 kg Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Höhenverstellung max.:
Bruttogewicht: 40.5 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Nettogewicht:
Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Bruttogewicht:
Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Anschlusswert:
Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Absicherung:
Länge Anschlusskabel:175 cmSteckerart:Schuko-/Gardy mit ErdungLänge Zulaufschlauch:165 cmLänge Ablaufschlauch:190 cmEAN-Nummer:4242003916353	Spannung:
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Frequenz:50; 60 Hz
Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242003916353	Länge Anschlusskabel:175 cm
Länge Ablaufschlauch:	, , ,
EAN-Nummer:	<u> </u>
	•
Gerätetyp: Vollintegriert	
	Gerätetyp:



- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- 3 im Programm Eco 50 °C
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN85E801BE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Speed 65° 65 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- Vorspüler
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Fernstart
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül-/Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aguasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- clearControl Touch-Bedienung
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight blau
- timeLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- openAssist
- Glasschon-System
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b sh-group.com/de/kundendienst/garantie

SIEMENS

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN85E801BE

