

N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL
T27CIS8N0



Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, abnehmbaren Schwertknebeln und spülmaschinengeeigneten Topfträgern - für Comfort Clean.

- ✓ FlameSelect®: präzise Steuerung des Gasflamme.
- ✓ Metallknebel: präzise und abnehmbar für eine einfache Reinigung.
- ✓ Gusseisen-Topfträger: maximale Stabilität, spülmaschinengeeignet.
- ✓ Dual Wok-Brenner (5,0 kW): eine Flamme für Köcheln, zwei für Anbraten.
- ✓ Gas-Sicherheitsabschaltung: Sicherheit geht vor! Keine Flamme, kein Gasfluss.

Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z1365WX0	Kabelloses Speisethermometer
Z2402X0	Kleintopfiring
Z2471X0	Wok-Ring
Z2480X0	Simmer plate

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	5
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Breite:	750 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51.5x750x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	150 x 790 x 600 mm
Nettogewicht:	13.6 kg
Bruttogewicht:	15.5 kg
Restwärmanzeige:	Ohne
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Edelstahl
Oberflächenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242004284635
Gasanschlusswert:	12500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL T27CIS8NO

Ausstattung

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Abnehmbare Topfräger, Gusseisen schwarz emailliert
- Vollmetall-Bedienknebel

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect®: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfräger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.5 x 750 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW
- Deutschland: Gaskochfelder mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, wie z. B. eine

kontrollierte Raumlüftung bei Dunstabzügen im Abluftbetrieb. Diese müssen möglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden.

N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL
T27CIS8N0

Maßzeichnungen

