


N 70, Induktionskochfeld, 90 cm, autark
T59TT60N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl



Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 880-880 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 918
Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 918 x 546
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) : 21,105
Bruttogewicht (kg) : 23,0
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbatonszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242004192107
Elektroanschlusswert (W) : 11100
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



N 70, Induktionskochfeld, 90 cm, autark

T59TT60N0

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 3 x Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:


- 90 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 880 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Hauptschalter
- Anschlußwert 11100 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


N 70, Induktionskochfeld, 90 cm, autark
T59TT60N0

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm