

## Elektronischer Durchlauferhitzer DE24555



### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : nachtblau  
 Bruttogewicht (kg) : 3,8  
 Nettogewicht (kg) : 3,462  
 Gerätehöhe (mm) : 472  
 Gerätebreite (mm) : 236  
 Gerätetiefe (mm) : 99  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 170 x 270 x 520  
 Spannung (V) : 400  
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, VDE  
 Heizungsart : Blankdrahtheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss



## Elektronischer Durchlauferhitzer DE24555

### Ausstattung

- CLICKFIX plus Montagetechnik für
- die schnellste Montage spart Zeit u. Geld
- Vollelektronisch geregelte Wassermengen- regulierung mit Stellmotor
- Immer gradgenaue Warmwasser-Wunsch- temperatur die vollelektronisch geregelt wird
- Anzeige und Bedienung für höchste Komfortansprüche
- Mehrfarbig hinterleuchtetes Multifunktions- Display
- Anzeige der Wunschttemperatur und dem Energieverbrauchsverhalten
- Stufenlose Temperatureinstellung von 20 °C bis 60 °C in 0,5 °C Schritten
- Aufleuchten der gewählten Komfortsymbole wie z.B. Wellnes- Wechsel-Duschprogramm
- Komfortfunktionen
- Vier Komforttasten für Anwendungsprogramme
- Komforttaste für Wellnes Wechsel Duschprogramm
- ECO-Taste für die Energie- und Wassereinsparung mit freier Begrenzung der Durchflußmenge
- Zwei Vorzugs-Temperaturtasten für das einstellen der individuellen Duschtemperatur für Sie und Ihn
- Effizientes Energiesparen
- Vollelektronische Wassermengenregulierung spart bis zu 20% Wasser und Energie.
- Serienmäßig für vorgewärmtes Wasser bis 55°C geeignet, z.B. zur Nacherwärmung an einer Solar-Anlage
- Sicherheitspaket
- Temperaturarretierung auf 42°C als Verbrühschutz und Kindersicherung
- Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert
- Temperatur Warnblink Anzeige bei Übertemperatur und Verbrühgefahr
- CLICKFIX plus Montagetechnik
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit
- Elektroanschluss oben und unten möglich
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Gerätemaß (H x B x T): 47.2 x 23.6 x 9.9 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 13.2/7.2 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 24 kW Absicherung 40 A
- Sonderzubehör: BZ45K23, BZ45L20, BZ45T20, BZ45U20

## Elektronischer Durchlauferhitzer DE24555

### Maßzeichnungen

