

DE27307M Electronic Durchlauferhitzer elektronisch 27kW



A



Durchlauferhitzer electronic - elektronisch gesteuert.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 27kW, 400V.
- ✓ Spart bis zu 20% Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ✓ CLICKFIX plus Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage. Spart Zeit und Geld.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
 Blendenfarbe : nachtblau, Weiss
 Bruttogewicht (kg) : 3,8
 Nettogewicht (kg) : 3,417
 Gerätehöhe (mm) : 483
 Gerätebreite (mm) : 236
 Gerätetiefe (mm) : 122
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 270 x 510
 Spannung (V) : 400
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Heizungsart : Blankdrahtheizkörper
 Steckerart : Festanschluss



4 242003 779187

Sonderzubehör

BZ45U21 Rohrbausatz
 BZ45K23 Montageset für Aufputzinstallation

DE27307M

Electronic

Durchlauferhitzer elektronisch 27kW

Ausstattung

Bedienung

- Feste Temperatureinstellung auf 55 °C.
- LED Status Anzeige, grün für optimalen Betrieb, grün blinkend es ist die Leistungsgrenze ist erreicht.

Effizientes Energiesparen

- Energie und Wasser sparend bis zu 20% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern

Sicherheitspaket

- Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert.

CLICKFIX plus Montagetechnik

- CLICKFIX plus Montagetechnik für die schnellste Montage spart Zeit und Geld.
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich.
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar.
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss.

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.5 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 479 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,207 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DE27307M

Electronic

Durchlauferhitzer elektronisch 27kW

Maßzeichnungen

