

Elektronischer Durchlauferhitzer DE40521



Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
Blendenfarbe : Grau
Bruttogewicht (kg) : 4,2
Nettogewicht (kg) : 3,906
Gerätehöhe (mm) : 472
Gerätebreite (mm) : 236
Gerätetiefe (mm) : 139
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 170 x 270 x 510
Spannung (V) : 400
Approbationszertifikate : B-Mark, CE, VDE
Heizungsart : Blankdrahtheizkörper
Steckerart : Festanschluss



Elektronischer Durchlauferhitzer DE40521

Ausstattung

- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Stufenlose Temperatureinstellung von 30 °C bis 60 °C
- Geeignet für VPE-Rohre, Kupfer, Kunststoffrohre nach DVGW
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Spart Energie und Wasser bis zu 20% gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Luftblasenerkennung im Gerät integriert
- Sichere Aufbewahrung der Gebrauchsanweisung in der Infoklappe
- Warmes Wasser bereits ab 2.6 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Maximale Zulauftemperatur bis 35 °C
- Gerätemaß (H x B x T): 47.2 x 23.6 x 13.9 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 11.6/6.3 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 21 kW Absicherung 32 A
- Sonderzubehör: BZ45K22, BZ45L20, BZ45U20

Elektronischer Durchlauferhitzer DE40521

Maßzeichnungen

