

## DG80011D2

### Wandspeicher 80 l

### Einkreisausführung, 2 kW



#### Wandspeicher - für optimale Warmwasserversorgung.

- ✓ 80 Liter, geschlossen (druckfest), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, Einkreisausführung.
- ✓ Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch von 0,91 kWh/d.
- ✓ Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Magnesiumanode bietet guten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
- ✓ Einfache Geräteaufhängung.
- ✓ Einfache Bedienoberfläche mit Anzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : Grau  
 Bruttogewicht (kg) : 34,0  
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 114,00  
 Gerätehöhe (mm) : 830  
 Gerätebreite (mm) : 500  
 Gerätetiefe (mm) : 500  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 950 x 570 x 600  
 Spannung (V) : 220-240  
 Approbationszertifikate : CE, SIQ, VDE  
 Heizungsart : Rohrheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss  
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 0,91



#### Sonderzubehör

AK040300 Sicherheitsventilkombination  
 AK030300 Sicherheitsventilkombination

## DG80011D2

### Wandspeicher 80 l

### Einkreisausführung, 2 kW

#### Ausstattung

- Ausstattung
  - Zur Versorgung von einer oder mehreren Zapfstellen
- Anzeige, Bedienung und Komfort**
- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 75 °C
  - Mit Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e
  - Restwärmeanzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge
  - LED-Anzeige für Aufheizvorgang
- Effizientes Energiesparen**
- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
  - Hochwertige Kompaktwärmedämmung
  - Hohe Mischwasserausbeute
  - Mischwassermenge 40 °C: 152 l
- Sicherheitspaket**
- Korrosionsschutz mit Magnesiumanode
  - Spritzwassergeschütztes Gehäuse
  - Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
  - Behälterwerkstoff:
  - Stahl, spezialemailliert
  - Heizkörper aus Kupfer
- Einfache Montagetechnik**
- Einfache Montage durch Aufhängeleiste
  - Gewicht mit Wasserfüllung: 114 kg
  - Gerätemaße (HxBxT): 83 x 50 x 50 cm
  - Elektroanschluss: 220 - 240 V
  - Festanschluss, Versandschaltung 2 kW
  - Sonderzubehör: AK030300, AK040300
- Energie-Label Werte**
- Lastprofil: M
  - Energieeffizienzklasse: C
  - Energieeffizienzklasse in Prozent: 36.6 %
  - Jährlicher Stromverbrauch: 1404 kWh
  - Schallleistungspegel: 15 dB
  - Täglicher Stromverbrauch: 6,56 kWh
  - Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

**DG80011D2**  
**Wandspeicher 80 l**  
**Einkreisausführung, 2 kW**

Maßzeichnungen

