

DH04101M Kleindurchlauferhitzer Hydraulisch, 3,5kW, Untertisch



Hydraulischer Kleindurchlauferhitzer - mit Rohrheizkörper.

- ✓ Kleindurchlauferhitzer, 3,5 kW, 220-240V, hydraulisch gesteuert, Untertischgerät.
- ✓ Verbraucht nur Energie wenn Wasser gezapft wird.
- ✓ Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und in allen Wässern einsetzbar.
- ✓ Kleines, attraktives Design und besonders einfach anzubringen. Steckerfertig.

Ausstattung

Technische Daten

Blendenfarbe : nachtblau
 Bruttogewicht (kg) : 1,4
 Nettogewicht (kg) : 1,265
 Gerätehöhe (mm) : 235
 Gerätebreite (mm) : 144
 Gerätetiefe (mm) : 100
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 170 x 275
 Spannung (V) : 220-240
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, ROSTEST, VDE
 Heizungsart : Rohrheizkörper
 Steckerart : Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A



Sonderzubehör

BZ13062 Einhebel-Waschtischarmatur

DH04101M

Kleindurchlauferhitzer Hydraulisch, 3,5kW, Untertisch

Ausstattung

Ausstattung

- Robustes Verbundsystem aus Rohrheizkörper und Wasserrohr
- Druckfeste Bauform, daher für alle handelsüblichen druckfesten Armaturen anschließbar
- Mit Strahlregler zur Optimierung des Wasserstrahls
- geeignet für Handwaschbecken, kleine Spüle
- Warmwasserleistung (38 °C) 1.8 l/min
- Warmes Wasser bereits ab 1.3 l/min
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Steckerfertig, Anschlusswert: 3,5 kW
- Netzanschluß 220 - 240 V/ 50 Hz /
- Absicherung 16 A
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Gerätemaße (HxBxT): 23.5 x 14.4 x 10 cm
- Mit Befestigungsmaterial, Dübel, Montageschablone, Schrauben
- Sonderzubehör: BZ13051, BZ13062

Energie-Label Werte

- Lastprofil: XXS
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.4 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 480 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,21 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DH04101M
Kleindurchlauferhitzer Hydraulisch,
3,5kW, Untertisch

Maßzeichnungen

