

## DH18100M automatic Durchlauferhitzer hydraulisch 18kW



**B**



Durchlauferhitzer automatic - hydraulisch gesteuert mit Rohrheizkörper.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 18kW, 400V.
- ✓ Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung. In allen Wässern einsetzbar.
- ✓ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II").
- ✓ Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.
- ✓ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Blendenfarbe : Weiss  
 Bruttogewicht (kg) : 5,1  
 Nettogewicht (kg) : 4,436  
 Gerätehöhe (mm) : 472  
 Gerätebreite (mm) : 236  
 Gerätetiefe (mm) : 137  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 200 x 275 x 550  
 Spannung (V) : 400  
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, ROSTEST, TSE, VDE  
 Heizungsart : Rohrheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss



### Sonderzubehör

BZ45U20 Rohrbausatz

# DH18100M

## automatic

### Durchlauferhitzer hydraulisch 18kW

#### Ausstattung

##### Ausstattung

- Geteilte Rückwand zur leichteren Montage
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Einfacher Elektroanschluss oben und unten möglich
- Spezialheizkörper aus miteinander verlötetem Wasserrohr und Rohrheizkörper
- Korrosionsfest unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, geeignet für alle Wässer
- Leistungswähler e / II , 12 kW / 18 kW
- Durchflussautomatik auf 1/2 Leistung
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.6 bar
- Warmes Wasser bereits ab 4 l/min
- Maximale Zulauftemperatur bis 25 °C
- Kaltwasserzulauf mit großem Sieb und
- leichte Absperrmöglichkeit
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Komplette Anschlussgarnitur, verstellbar
- von 90 bis 125 mm
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Strom-Spar-Blende
- Austausch von Geräten mit
- Elektroanschluß unten
- durch Sonderzubehör möglich
- Mit Befestigungsmaterial, Dübel, Montageschablone, Schrauben
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 9.9/5.4 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 18 kW Absicherung 32 A
- Gerätemaße (HxBxT): 47.2 x 23.6 x 13.7 cm
- Sonderzubehör: BZ45K24M, BZ45L21, BZ45U20, BZ45Z20M

##### Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 37.2 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 495 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,301 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

**DH18100M**  
**automatic**  
**Durchlauferhitzer hydraulisch 18kW**

Maßzeichnungen

