

DH21100M automatic Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW



B



Durchlauferhitzer automatic - hydraulisch gesteuert mit Rohrheizkörper.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 21kW, 400V.
- ✓ Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung. In allen Wässern einsetzbar.
- ✓ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II").
- ✓ Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.
- ✓ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.

Ausstattung

Technische Daten

Blendenfarbe : Weiss
 Bruttogewicht (kg) : 5,3
 Nettogewicht (kg) : 4,636
 Gerätehöhe (mm) : 472
 Gerätebreite (mm) : 236
 Gerätetiefe (mm) : 137
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 200 x 275 x 550
 Spannung (V) : 400
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, TSE, VDE
 Heizungsart : Rohrheizkörper
 Steckerart : Festanschluss



Sonderzubehör

BZ45U20 Rohrbausatz

DH21100M

automatic

Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW

Ausstattung

Ausstattung

- Geteilte Rückwand zur leichteren Montage
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Einfacher Elektroanschluss oben und unten möglich
- Spezialheizkörper aus miteinander verlötetem Wasserrohr und Rohrheizkörper
- Korrosionsfest unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, geeignet für alle Wässer
- Leistungswähler e / II , 14 kW / 21 kW
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.8 bar
- Warmes Wasser bereits ab 4.5 l/min
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 11.6/6.3 l/min
- Maximale Zulauftemperatur bis 25 °C
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 21 kW Absicherung 32 A
- Kaltwasserzulauf mit großem Sieb und leichte Absperrmöglichkeit
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Komplette Anschlussgarnitur, verstellbar von 90 bis 125 mm
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Strom-Spar-Blende
- Austausch von Geräten mit Elektroanschluß unten
- durch Sonderzubehör möglich
- Durchflussautomatik auf 1/2 Leistung
- Mit Befestigungsmaterial, Montageschablone, Dübel, Schrauben
- Gerätemaße (HxBxT): 47.2 x 23.6 x 13.7 cm
- Sonderzubehör: BZ45K24M, BZ45L21, BZ45U20, BZ45Z20M

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 37.1 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 497 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,313 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DH21100M
automatic
Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW

Maßzeichnungen

