

## DO10702M Kleinspeicher 10 l, Offen (drucklos)



A



### Kleinspeicher - für effiziente Warmwasserversorgung.

- ✓ 10 Liter, Untertischgerät, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle.
- ✓ Hohe Mischwassermenge.
- ✓ Wärmedämmung aus speziellem Polystyrol-Hartschaum in Halbschalentechnik.
- ✓ Vereinfachte Installation durch Montagebügel.
- ✓ Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : nachtblau  
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 13,7  
 Bruttogewicht (kg) : 4,20  
 Gerätebreite (mm) : 295  
 Gerätetiefe (mm) : 285  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 310 x 480  
 Gerätehöhe (mm) : 460  
 Spannung (V) : 220-240  
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 0,30  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Heizungsart : Rohrheizkörper



### Sonderzubehör

BZ13071 Einhebel-Waschtischarmatur  
 BZ13062 Einhebel-Waschtischarmatur

## DO10702M

### Kleinspeicher 10 l, Offen (drucklos)

#### Ausstattung

- Ausstattung
  - Mit hoher Mischwassermenge
  - Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
  - Strom-Spar-Blende
  - Kunststoffgehäuse
  - Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- Anzeige, Bedienung und Komfort**
- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C
  - Mit Frostschutzstellung \* und Energiesparstellung e
  - Temperatureinstellung auf Stufe l oder Stufe e begrenzbare
  - Betriebsanzeige: Signallampe
  - Mischwassermengenangabe auf der
  - Strom-Spar-Blende
- Effizientes Energiesparen**
- Wärmedämmung aus speziellem Polystyrol-Hartschaum in Halbschalentechnik
  - Hohe Mischwasserausbeute
  - Mischwassermenge 40 °C: 19 l
  - Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.3 kWh/d.
- Sicherheitspaket**
- Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert.
  - Wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung ist integriert.
  - Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Einfache Montagetechnik**
- Montagebügel vereinfacht die Installation
  - Sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet
  - Recyclingkennzeichnung aller Kunststoffteile
  - Steckerfertig, Anschlusswert: 2,2 kW
  - Elektroanschluss: 220 - 240 V
  - Gewicht mit Wasserfüllung: 13.7 kg
  - Gerätemaße (HxBxT): 46 x 29.5 x 28.5 cm
  - Sonderzubehör: BZ13051, BZ13062, BZ13071
  - Lieferumfang: Speicher, Montagebügel, Gebrauchs- und Montageanleitung
- Energie-Label Werte**
- Lastprofil: XXS
  - Energieeffizienzklasse: A
  - Energieeffizienzklasse in Prozent: 36.5 %
  - Jährlicher Stromverbrauch: 486 kWh
  - Schallleistungspegel: 15 dB
  - Täglicher Stromverbrauch: 2,36 kWh
  - Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein