

## Induktionskochfeld, 80 cm EH786501



### Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

### Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51.2 x 750-780 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 803  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51.2 x 803 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 970 x 620  
 Nettogewicht (kg) : 14,020  
 Bruttogewicht (kg) : 15,0  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Netzkabel (cm) : 150  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Vorne links, vorne rechts  
 : [2.5]  
 Elektroanschlusswert (W) : 7200  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 3.93 x 24.40 x 38.18  
 Nettogewicht (lbs) : 31  
 Bruttogewicht (lbs) : 34  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Länge Netzkabel (cm) : 150  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51.2 x 750-780 x 490-500  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51.2 x 803 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 970 x 620  
 Nettogewicht (kg) : 14,020  
 Bruttogewicht (kg) : 15,0



## Induktionskochfeld, 80 cm EH786501

### Ausstattung

- Profi-Ausstattung:
- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort / Sicherheit:
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Topferkennung
- Timer
- countDown-Funktion
- Memory-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- 17 Leistungs-Stufen
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- Design:
- touchControl-Bedienung
- Glasschutzbedruckung
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm