

iQ500, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint)
KA93IVIFP



coolDuo Kühl-Gefrier-Kombination mit 2 Fresh Boxen für viel frisches Gemüse und noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in größeren Mengen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	404 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	191 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	371 l
Luftschallemissionen:	42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	D
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	908 mm
Höhe:	1787 mm
Tiefe:	707 mm
Nettogewicht:	110.2 kg
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Türöffnung:	Links und rechts
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	0
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Länge Netzkabel:	170.0 cm
Geräusch:	42 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Ja
Superkühlen-Taste:	Ja
Superfrost-Taste:	Ja
Karbon Luft Filter:	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator:	5
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Anzahl der Lagerkapazität:	2
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren:	0
Verstellbare Ablageflächen - Gefrieren:	Ja
Volumen Wassertank:	4.5 l
Anschlusswert:	240 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	3 h
Gehäusefarbel- material:	Grau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Geräusch:	42 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Ausschnittsmaße:	X

Abmessungen des verpackten Gerätes: 74.68 x 38.66 x 30.70
Nettogewicht: 243.000 lbs
Bruttogewicht: 267.000 lbs



iQ500, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KA93IVIFP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 562 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 404 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- superGefrieren mit Einfrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Eis und Wasser

- Automatischer Eiswürfelbereiter

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen auf Rollen

Gefrierteil

- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 3 Türabsteller im Gefrierraum

Technische Informationen

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 240 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage

iQ500, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint)
KA93IVIFP

Maßzeichnungen

Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

Spezifikation

A	Vorderseite ist einstellbar von 1783 bis 1792
B	Schranktiefe
C	Tiefe einschließlich Tür, ohne Griff
D	Tiefe einschließlich Tür, mit Griff

Maße in mm

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand
Schubladen ausziehbar bei 90°
geöffneter Tür

Schubladen herausnehmbar bei
vollständig geöffneten Tür

A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418