

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI31RSDD1**



**Sonderzubehör**

- KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSGGZM00 Butterdose

- ✓ hyperFresh – Die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bruttogewicht:	87.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	77 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	165 l
Geräuschwert:	27 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1021 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	36.5 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1025.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schublade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	2
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	42.91 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:	80.000 lbs



**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 102.5  
x 56 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI31RSDD1**

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, Flachscharnier mit Dämpfung und Türschließeilfe mit Soft-Einzug

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- Energieverbrauch / Jahr: 77 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Kühlen

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

#### Gefrierteil

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Technische Informationen

- 220 - 240 V

##### Zubehör

- 3 x Eierablage

##### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

##### Umwelt und Sicherheit

##### Montage

##### Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI31RSDD1

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- Leftmost drawing:** A perspective view of the refrigerator unit with labels (A) at the bottom and (B) at the top.
- Second drawing:** A side view showing the door hinge mechanism with dimensions (A) and (A1), and a symbol Δ.
- Third drawing:** A side view showing the door hinge mechanism with dimensions (A1) and (A2), and a symbol Δ.
- Fourth drawing:** A side view of the door edge with a dimension of 548 mm.
- Fifth drawing:** A side view of the door edge with a dimension of min. 40 mm.
- Sixth drawing:** A side view of the door edge with a dimension of min. 200 cm<sup>2</sup> for the air outlet.
- Seventh drawing:** A side view of the door edge with a dimension of min. 200 cm<sup>2</sup> for the base ventilation.
- Eighth drawing:** A side view of the door edge with a dimension of min. 200 cm<sup>2</sup> for the base ventilation.
- Ninth drawing:** A side view of the door edge with a dimension of min. 200 cm<sup>2</sup> for the base ventilation.

Maße in mm

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm  
Empfehlung

Die in der Tal sind einzuhalt  
Öffnung der C  
und Beschäd  
zu vermeiden