

**iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LEDD1**



- ✓ hyperFresh – Die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bruttogewicht:	100.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	118 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	172 l
Geräuschwert:	27 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1221 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	42.2 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1225.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschubalade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	11 h
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	nicht vorhanden
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	50.78 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:	93.000 lbs

**Sonderzubehör**

- KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront



**iQ500, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KI42LEDD1**

Ausstattung

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

## Design

- LED Beleuchtung

## Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Kühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

## Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

## Frischhaltesystem

### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Temperature rise time : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

## Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

## Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

## Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Umwelt und Sicherheit

## Montage

## Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LEDD1

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- 3D perspective view:** Shows the refrigerator's depth and width. Dimension (A) indicates the depth, and (B) indicates the width.
- Front view:** Shows the door's height and width. Dimension (A) is the height, (A1) is the height to the top edge, and (A2) is the height to the bottom edge. A depth dimension of 548 mm is also shown.
- Side view:** Shows the door's thickness and the required clearance of **min. 40** mm.
- Bottom view:** Shows the required ventilation area in the base, labeled **Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>**.
- Top view:** Shows the required ventilation area at the top, labeled **Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>**.
- Detail views:** Two diagrams show the door's hinge mechanism with arrows indicating forces (F) and movement (X).

**Maße in mm**

**Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>**

**Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>**

**Maße in mm Empfehlung**

Die in der Tal sind einzuhalt Öffnung der C und Beschäd zu vermeiden