

## iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574



### Sonderzubehör

LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55750	Standard Umluftset
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 418mm x 496.0mm x 264mm mm  
 Nettogewicht: ..... 7.3 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 560 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 581 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 533 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 615 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 67 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 Geruchsfilter: ..... Nein  
 Luftzirkulation: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ55651, LZ55750, HZG9AS00S, LZ10ITP00  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Gesamtleistung der Lampen: ..... 2 W  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: ..... 252 W  
 Absicherung: ..... 3 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Integrierbar  
 Gehäusematerial: ..... Edelstahl  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 14.56 x 18.30 x 23.62  
 Nettogewicht: ..... 16.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 23.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 418 x 520.0 x 300.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 370 x 465 x 600 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.3 kg  
 Bruttogewicht: ..... 10.3 kg



# iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574

## Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 560 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,  
Edelstahl  
LB57574

Maßzeichnungen

