

iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl LB88574



Sonderzubehör

LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55750	Standard Umluftset

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Nettogewicht: 9.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 630 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 639 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 568 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 730 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 65 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Luftzirkulation: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ55651, LZ55750
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen: 2 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 277 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 14.56 x 18.30 x 38.18
 Nettogewicht: 22.000 lbs
 Bruttogewicht: 31.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 418 x 860.0 x 300.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 370 x 465 x 970 mm
 Nettogewicht: 9.9 kg
 Bruttogewicht: 13.9 kg



iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl LB88574

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 630 m³/h
- Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
LB88574

Maßzeichnungen

