

## iQ500, Wandesse, 120 cm, LC28BH542



A+



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Lüfterleistung von 830 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Besonders leise mit nur 54 dB.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60  
 Nettogewicht (kg) : 22,050  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 455  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 830  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : LZ12265, LZ12365, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300  
 Art der Lampen : LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 172  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 22.83 x 24.01 x 51.57  
 Nettogewicht (lbs) : 49  
 Bruttogewicht (lbs) : 73  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 642-1064 x 1200.0 x 500.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 580 x 610 x 1310  
 Nettogewicht (kg) : 22,050  
 Bruttogewicht (kg) : 33,1

### Sonderzubehör

|         |  |
|---------|--|
| LZ57300 | cleanAir Umluftkamin                     |
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53451 | Aktivfilter (Ersatzbedarf)               |
| LZ53450 | Starterset für Umluftbetrieb             |
| LZ12365 | Kaminverlängerung 1500 mm                |
| LZ12265 | Kaminverlängerung 1000 mm                |



4 242003 674802

## iQ500, Wandesse, 120 cm, LC28BH542

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

#### Bauform:

#### Design:

#### Betriebsart und Leistung:

#### Umwelt und Sicherheit:

#### Komfort:

#### Maße:

- 120 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Starterset oder Umluftmodul
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- ja
- Basic EE
- Lichtkonzept weiß/blau
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 1167 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kass. mit Edelstahllochblech
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m³/h
- Intensivstufe 830 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 1200 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 1200 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  - 689 x 1200 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  - 809-1139 x 1200 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 172 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

