

## Wandesse, LC46950



### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 611-1010/702-1106  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 73  
 Nettogewicht (kg) : 17,770  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 280  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Sonderzubehör : LZ50960, LZ50982, LZ50985, LZ50986, LZ50987, LZ51350  
 Art der Lampen : Glühbirnen  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 80  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 260  
 Spannung (V) : 220-230  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 18.89 x 25.59 x 38.18  
 Nettogewicht (lbs) : 39  
 Bruttogewicht (lbs) : 48  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 775-1179 x 900 x 500  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 480 x 650 x 970  
 Nettogewicht (kg) : 17,770  
 Bruttogewicht (kg) : 22,0

### Sonderzubehör

LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm



## Wandesse, LC46950

### Ausstattung

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re1 pW) bei max. Normal- betrieb 400 m<sup>3</sup>/h