

## Wandesse, LC66971



### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : aluminium  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 611-1001/651-1051  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 99  
 Nettogewicht (kg) : 20,207  
 Steuerung : elektronisch  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 285  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 650  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10  
 Sonderzubehör : LZ50970, LZ50982, LZ50985, LZ50986, LZ50987, LZ51750  
 Art der Lampen : Halogen  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 60  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 220  
 Spannung (V) : 220-230  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Alu  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 28.34 x 39.76 x 27.95  
 Nettogewicht (lbs) : 45  
 Bruttogewicht (lbs) : 60  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 750-1150 x 900 x 532  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 720 x 1010 x 710  
 Nettogewicht (kg) : 20,207  
 Bruttogewicht (kg) : 27,0



4 242003 257319

## Wandesse, LC66971

### Ausstattung

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- softLight
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch Geräuschoptimierung - nur  
54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN  
60704-2-13
- Dimm-Funktion