

**iQ100**  
**LC66BA521 Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**60 cm Wand-Esse**



D



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 600 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 69 dB.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60  
 Nettogewicht (kg) : 11,738  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 600  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 390  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 69  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 GeruchsfILTER : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Sonderzubehör : LZ12250, LZ12350, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000  
 Art der Lampen : Halogen  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 40  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 250  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.94 x 23.42 x 26.96  
 Nettogewicht (lbs) : 26  
 Bruttogewicht (lbs) : 33  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 642-1064 x 600 x 500  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 405 x 595 x 685  
 Nettogewicht (kg) : 11,738  
 Bruttogewicht (kg) : 15,0

#### Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm



**iQ100**  
**LC66BA521 Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**60 cm Wand-Esse**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 600 m<sup>3</sup>/h

##### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Wippenschalter

- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

##### Design

- Box-Esse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 352 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 114.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/69 dB
- Maße
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 642-954 x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 711 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 831-1161 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 250 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100**  
**LC66BA521 Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**60 cm Wand-Esse**

Maßzeichnungen

