

Wandesse, LC67251



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 585-855
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 135
 Nettogewicht (kg) : 28,299
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 800
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Abluft
 Delay Shut off modes : 10
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 80
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 380
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 28.34 x 27.16 x 50.39
 Nettogewicht (lbs) : 62
 Bruttogewicht (lbs) : 82
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 720-990 x 1200 x 550
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 720 x 690 x 1280
 Nettogewicht (kg) : 28,299
 Bruttogewicht (kg) : 37,0



Wandesse, LC67251

Ausstattung

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Abluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 480 m³/h
Intensivstufe 800 m³/h
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 61 dB (re1pW) bei max.
Normal- betrieb 480 m³/h