

Wandesse, LC75952



08/03 LC75952

Sonderzubehör

LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
---------	----------------------------------

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 610-1015/685-1130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 90
 Nettogewicht (kg) : 20,523
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 280
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 650
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10
 Sonderzubehör : LZ50960, LZ50982, LZ50985, LZ50986, LZ50987, LZ51605, LZ51980, LZ51990
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 60
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 220
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 28.34 x 39.76 x 24.80
 Nettogewicht (lbs) : 45
 Bruttogewicht (lbs) : 60
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 775-1220 x 900 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 720 x 1010 x 630
 Nettogewicht (kg) : 20,523
 Bruttogewicht (kg) : 27,0



Wandesse, LC75952

Ausstattung

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- softLight
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 650 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch Geräuschoptimierung - nur
54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m³/h nach DIN/EN
60704-2-13
- Dimm-Funktion