Wandesse, LC86952

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 663-1003
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 57
Nettogewicht (kg) : 26,201
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 630
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Abluft
Delay Shut off modes : 10
Art der Lampen : Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W) : 40
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert (W) : 200
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Glas
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 28.34 x 39.76 x 25.98
Nettogewicht (lbs) : 58
Bruttogewicht (lbs) : 73
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : 720-1060 x 900 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 720 x 1010 x 660
Nettogewicht (kg) : 26,201
Bruttogewicht (kg) : 33,0

4 242003 327524

Wandesse,
LC86952

Ausstattung

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Abluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- softLight
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige oder Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 630 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch Geräuschoptimierung - nur 55 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m³/h nach DIN/EN 60704-2-13