

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWQ60S



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 25,754
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 527
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 781.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 497
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 988
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XPP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ31XXB16, LZ11AKV16, LZ10AKU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16
 Art der Lampen : LED
 Anschlusswert (W) : 270
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 57,000
 Bruttogewicht (lbs) : 75,000
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 890.0 x 499.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 740 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 25,754
 Bruttogewicht (kg) : 34,1

Sonderzubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11AXE61 : Kanal Standard schwarz , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11AKV16 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , LZ11AKI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11AKB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AKU00 : Standard Umluftset , LZ10AKT00 : Standard Umluftset (kaminlos) , LZ10AKS00 : Long Life Umluftset , LZ10AKR00 : Long Life Umluftset (kaminlos) , LZ10AKA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XPP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 761052

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWQ60S

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 527 m³/h Intensivstufe 988 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 988 m³/h
- Max. Lüfterleistung 527 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 497 m³/h Intensivstufe 781 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 527 m³/h, Intensivstufe 988 m³/h

Komfort

- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost-Funktion
- AmbientLight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 56 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 988 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 270 W

Design

- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Befestigung Inclined/Flat

Elektronische Steuerung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC91KWQ60S**

Maßzeichnungen

