

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWW60S



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
 Nettogewicht : 25,091 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 527 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 781.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 497 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 988 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 56 dB
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10 min
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 270 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 27.16 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht : 55,000 lbs
 Bruttogewicht : 74,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Abmessungen des Gerätes : 454 x 890.0 x 499.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 690 x 740 x 1040 mm
 Nettogewicht : 25,091 kg
 Bruttogewicht : 33,5 kg

Sonderzubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 761120

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWW60S

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 527 m³/h
 - Intensivstufe 988 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
 - max. 988 m³/h
- Max. Lüfterleistung 527 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 527 m³/h, Intensivstufe 988 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
 - Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 56 dB dB(A) re 1 pW
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Boost-Funktion

Remote Monitoring und Control

- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Kochfeld
 - (mit passendem Kochfeld)
 - vollautomatische Dunstabzugshaube
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- T55-SE7E
- T55-SE7E mit LED-Anzeige, 2x7-Segment

- T55-SE7E (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-
- Luftgütesensor 1.1
- AmbientLight
-
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 988 m³/h
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 497 m³/h
 - Intensivstufe 781 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 270 W

Design

- Dimm-Funktion
- softLight
- Filterabdeckung aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
 -
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 454 mm x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1120 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC91KWW60S**

Maßzeichnungen

