

iQ100
LC94BA521
LC94BA521 Edelstahl
Wand-Esse
90 cm

D



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60
 Nettogewicht (kg) : 13,348
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 440
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 300
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ12250, LZ12350, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 60
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 160
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.94 x 23.42 x 38.77
 Nettogewicht (lbs) : 29
 Bruttogewicht (lbs) : 38
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 642-1064 x 900 x 500
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 405 x 595 x 985
 Nettogewicht (kg) : 13,348
 Bruttogewicht (kg) : 17,0

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm



iQ100
LC94BA521
LC94BA521 Edelstahl
Wand-Esse
90 cm

Ausstattung

Bauform:**Design:****Betriebsart und Leistung:****Umwelt und Sicherheit:**

- Komfort:

Maße:

- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 450 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 160 W

iQ100
 LC94BA521
 LC94BA521 Edelstahl
 Wand-Esse
 90 cm

Maßzeichnungen

