

iQ100  
 LC94WA521  
 LC94WA521 Edelstahl  
 Wand-Esse  
 90 cm

E



#### Sonderzubehör

LZ52751	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ52750	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12340	Kaminverlängerung 750 mm
LZ12240	Kaminverlängerung 500 mm

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 553-730/573-730  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 246  
 Nettogewicht (kg) : 10,048  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 410  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 230  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 67  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Sonderzubehör : LZ12240, LZ12340, LZ52750, LZ52751  
 Art der Lampen : Halogen  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 60  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 155  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 12.99 x 23.62 x 38.97  
 Nettogewicht (lbs) : 22  
 Bruttogewicht (lbs) : 30  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 799-976 x 900 x 500  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 330 x 600 x 990  
 Nettogewicht (kg) : 10,048  
 Bruttogewicht (kg) : 14,0



**iQ100**  
**LC94WA521**  
**LC94WA521 Edelstahl**  
**Wand-Esse**  
**90 cm**

#### Ausstattung

**Bauform:****Design:****Betriebsart und Leistung:****Umwelt und Sicherheit:**

- Komfort:

**Maße:**

- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 400 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-976 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-976 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 155 W

iQ100  
 LC94WA521  
 LC94WA521 Edelstahl  
 Wand-Esse  
 90 cm

Maßzeichnungen

