

iQ100
LC96BA521 Edelstahl
90 cm Wand-Esse



D



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 620 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 67 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60
 Nettogewicht (kg) : 13,648
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 620
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 400
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 67
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 GeruchsfILTER : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ12250, LZ12350, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 40
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 250
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.94 x 23.42 x 38.77
 Nettogewicht (lbs) : 30
 Bruttogewicht (lbs) : 39
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 642-1064 x 900 x 500
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 405 x 595 x 985
 Nettogewicht (kg) : 13,648
 Bruttogewicht (kg) : 18,0

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm



iQ100

LC96BA521 Edelstahl

90 cm Wand-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 620 m³/h

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Design
- Box-Esse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 320 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- warmweiß

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/67 dB*

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 711 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 831-1161 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 250 W

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

