

**iQ500, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC97BIP50**



Sonderzubehör

LZ53451 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm, LZ53450 Standard Umluftset, LZ10FXJ05 Long Life Umluftset, LZ11CXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ12CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ12CXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ32CBB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46 mm
 Nettogewicht: 19.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 427 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 442 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 343 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 702 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Geräusch: 55 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter:Nein
 Luftzirkulation:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör:LZ53451, LZ50960, LZ50961, LZ53450, LZ10FXJ05, LZ11CXI16, LZ12265, LZ12365, LZ12CBI14, LZ12CXC56, LZ12FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, HZG9AS00S, LZ00XXP00
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 145 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Wandmontage
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 23.03 x 25.59 x 38.18
 Nettogewicht: 42.000 lbs
 Bruttogewicht: 56.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Kamin
 Rückstauklappe:Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 614-1064 x 898.0 x 500.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:585 x 650 x 970 mm
 Nettogewicht: 19.1 kg
 Bruttogewicht: 25.3 kg
 Nachlauf Funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



**iQ500, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC97BIP50**

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wand-Esse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 427 m³/h
 - Intensivstufe 702 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
 - max. 702 m³/h
- Max. Lüfterleistung 427 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
 - 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 702 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC97BIP50

Maßzeichnungen

