

iQ500, Wandesse, 90 cm, LC97FLP10



A



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
 Nettogewicht (kg) : 21,411
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 394
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 311
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 717
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 143
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl, Glas
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 21.25 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 47,000
 Bruttogewicht (lbs) : 64,000
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 500 x 890.0 x 263.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 740 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 21,411
 Bruttogewicht (kg) : 28,9

Sonderzubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11AFV16 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , LZ11AFI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11AFB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AFU00 : Standard Umluftset , LZ10AFT00 : Standard Umluftset (kaminlos) , LZ10AFS00 : Long Life Umluftset , LZ10AFR00 : Long Life Umluftset (kaminlos) , LZ10AFA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ500, Wandesse, 90 cm, LC97FLP10

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse:A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:37.8kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse:B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse:A*
- Fettfilter-Effizienzklasse:B* Fettfilter-Effizienzklasse:B*
- Geräusch min./max. Normalstufe:43/57dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Glasscheibe:Klarglas silber bedruckt
-
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
-
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienungmit2x7-Segment
- touchControl-Bedienungfür3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische SteuerungübertouchControl-Bedienungmit2x7-Segment
- touchControl-Bedienung(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit2x7-Segment
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ReinigungsfreundlicherInnenrahmen
-
- Dimm-Funktion
- softLight
- BLDC für Ventilation
- 2einflutig stehend.BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit2x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke:225lux

- Farbtemperatur:3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb394 m³/h
- Intensivstufe717m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.717m³/h
- Max. Lüfterleistung394m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe394m³/h, Intensivstufe717m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dBdB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:70dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø150mm (Ø120mm beiliegend)
- Max. Förderleistung:717 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb311 m³/h
- Intensivstufe578m³/h
- Gesamtanschlusswert:143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT):969-1239x890x263mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT):1029-1299x890x263 mm
-
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1159x890x263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499x890x263mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT):500mm x890x263 mm
-

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 90 cm,
LC97FLP10**

Maßzeichnungen

