

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLV60



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
 Nettogewicht (kg) : 21,811
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 394
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 311
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 717
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 143
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 21.25 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 48,000
 Bruttogewicht (lbs) : 64,000
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 500 x 890.0 x 263.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 740 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 21,811
 Bruttogewicht (kg) : 29,2

Sonderzubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11AFV16 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , LZ11AFI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11AFB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AFU00 : Standard Umluftset , LZ10AFT00 : Standard Umluftset (kaminlos) , LZ10AFS00 : Long Life Umluftset , LZ10AFR00 : Long Life Umluftset (kaminlos) , LZ10AFA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 761168

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLV60

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen

Remote Monitoring und Control

- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- T55-SE7D
- T55-SE7D (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

- - Luftgütesensor 1.1
 - Dimm-Funktion
 - softLight
 - BLDC für Ventilation
 - 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 - Beleuchtungsstärke: 225 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Randabsaugung
 - Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
 - Filterabdeckung aus Glas
 - Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
 - Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 394 m³/h
 - Intensivstufe 717 m³/h
 - Abluftleistung nach EN 61591
 - max. 717 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - mit Rückstauklappe
 - Max. Förderleistung: 717 m³/h
 - Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 311 m³/h
 - Intensivstufe 578 m³/h
 - Gesamtanschlusswert: 143 W
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
 -
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC97FLV60**

Maßzeichnungen

