

## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FQV60



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).
- ✓ cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- ✓ Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430  
 Nettogewicht (kg) : 22,563  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 394  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 294  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 717  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ31XXB16, LZ56200  
 Art der Lampen : LED  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 143  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Glas, lackiert  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 21.25 x 29.52 x 40.15  
 Nettogewicht (lbs) : 50  
 Bruttogewicht (lbs) : 72  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 501 x 892 x 263  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 750 x 1020  
 Nettogewicht (kg) : 22,563  
 Bruttogewicht (kg) : 32,0

### Sonderzubehör

LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ31XXB16 : Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftmodul , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AXC50 : CleanAir Umluftmodul , LZ10AFU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10AFT00 : Starterset für kaminlosen Betrieb , LZ10AFS00 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr. , LZ10AFR00 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) , LZ10AFA00 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FQV60

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 420 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 290 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 520 m<sup>3</sup>/h
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

#### Komfort:

- Luftgütesensor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb

#### Design

- Vertikales Design
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 240 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 892 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 892 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 892 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1159 x 892 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 892 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC97FQV60**

Maßzeichnungen

