

## iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FVQ60S



B



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhell das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430  
 Nettogewicht (kg) : 25,358  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 394  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 311  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 717  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10  
 Sonderzubehör : HZG9A500S, LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16  
 Art der Lampen : LED  
 Anschlusswert (W) : 150  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Glas, lackiert  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 21.25 x 29.13 x 40.94  
 Nettogewicht (lbs) : 56,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 72,000  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 500 x 890.0 x 263.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 740 x 1040  
 Nettogewicht (kg) : 25,358  
 Bruttogewicht (kg) : 32,9

### Sonderzubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11AFV16 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , LZ11AFI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11AFB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AFU00 : Standard Umluftset , LZ10AFT00 : Standard Umluftset (kaminlos) , LZ10AFS00 : Long Life Umluftset , LZ10AFR00 : Long Life Umluftset (kaminlos) , LZ10AFA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 761229

## iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FVQ60S

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 717 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 394 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 717 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 578 m<sup>3</sup>/h

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost-Funktion

#### Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Filterabdeckung aus Glas

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- AmbientLight
- BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul

#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC97FVQ60S**

Maßzeichnungen

