

iQ300, Wandesse, 90 cm, LC97KA532



A



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 670 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 54 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 387
 Nettogewicht (kg) : 20,784
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 440.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 670
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 9
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 139
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.36 x 29.13 x 38.18
 Nettogewicht (lbs) : 46
 Bruttogewicht (lbs) : 63
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 865-1263 x 900.0 x 417.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 695 x 740 x 970
 Nettogewicht (kg) : 20,784
 Bruttogewicht (kg) : 28,8

Sonderzubehör

LZ57300	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53451	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 646243

iQ300, Wandesse, 90 cm, LC97KA532

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 430 m³/h
- Intensivstufe 670 m³/h

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Innenrahmen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Schräg-Esse
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 779 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 888 x 900 x 417 mm - Montage auf Außenkanal
- 1008-1338 x 900 x 417 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Schnellmontagebefestigung

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 90 cm,
LC97KA532

Maßzeichnungen

