

iQ500, Wandesse, 90 cm LC98BA572S



A+



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 860 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Besonders leise mit nur 55 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Nettogewicht (kg) : 19,313
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 860
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 9
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 169
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 23.22 x 25.59 x 38.18
 Nettogewicht (lbs) : 43
 Bruttogewicht (lbs) : 55
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 628-1064 x 900.0 x 500.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 590 x 650 x 970
 Nettogewicht (kg) : 19,313
 Bruttogewicht (kg) : 25,0

Sonderzubehör

LZ57300	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53451	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 812778

iQ500, Wandesse, 90 cm LC98BA572S

Ausstattung

Bauform:

- Box Slimline markenspezifisch
- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl

Betriebsart und Leistung:

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB

Komfort:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Starterset oder Umluftmodul
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- ja
- Lichtkonzept weiß/blau
- Touch Top SE EE
- touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Boost-Funktion
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen

Design:

- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kass. mit Edelstahllochblech
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit:

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h
- Intensivstufe 860 m³/h
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

- Gesamtanschlusswert: 169 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm LC98BA572S

Maßzeichnungen

