

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KD672



A



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 810 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 67 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 580-920/580-1030
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 382
 Nettogewicht (kg) : 19,963
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 4-stufig + 1 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 600
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 480
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 410
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 810
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 67
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 6M
 Sonderzubehör : LZ55651, LZ55850, LZ56200, LZ57000
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 2
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 272
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl, Glas
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.55 x 39.56 x 25.19
 Nettogewicht (lbs) : 44
 Bruttogewicht (lbs) : 67
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 1023-1473 x 900 x 348
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 700 x 1005 x 640
 Nettogewicht (kg) : 19,963
 Bruttogewicht (kg) : 31,0

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ55850	Starterset für Umluftbetrieb
LZ55651	Aktivfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 681459

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KD672

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
-
-

Design

- Schräg-Esse
- Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 209 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/67 dB
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1023-1363 x 900 x 348 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 1023-1473 x 900 x 348 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 600 m³/h
- Intensivstufe 810 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 1098 x 900 x 348 mm - Montage auf Außenkanal
- 1218-1548 x 900 x 348 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 272 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014