

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KPQ60



A+



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 23,354
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 468
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 703.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 459
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 836
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 167
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 51,000
 Bruttogewicht (lbs) : 70,000
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 892.0 x 499.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 740 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 23,354
 Bruttogewicht (kg) : 31,7

Sonderzubehör

LZ31XXB16 : , LZ11AXC56 : , LZ11AKV16 : , LZ11AKI16 : , LZ11AKB16 : , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AKU00 : , LZ10AKT00 : , LZ10AKS00 : Long Life Umluftset , LZ10AKR00 : , LZ10AKA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 761342

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KPQ60

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-
- AmbientLight
-
- Dimm-Funktion
- softLight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

- Beleuchtungsstärke: 238 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Randabsaugung
 - Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
 - Filterabdeckung aus Glas
 - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 468 m³/h
 - Intensivstufe 836 m³/h
 - Abluftleistung nach EN 61591
 - max. 836 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 56 dB dB(A) re 1 pW
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Max. Förderleistung: 836 m³/h
 - Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 459 m³/h
 - Intensivstufe 703 m³/h
 - Gesamtanschlusswert: 167 W
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 892 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 892 x 499 mm
 -
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 455 mm x 892 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1120 x 892 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1190-1460 x 892 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC98KPQ60**

Maßzeichnungen

