

iQ700, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LD97AA670

C



Die elegant unauffällige Tischlüftung hinter der Kochstelle lässt sich bei Bedarf einfach herausfahren.

- ✓ Die Lüfterleistung von 710 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 5/10 Min.
- ✓ Besonders leise mit nur 61 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 652mm x 812mm x 113mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 651
 Nettogewicht (kg) : 35,061
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 450
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 680
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 440
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 710
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 15M
 Benötigtes Zubehör : Lüfter
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ53750
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 10
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 285
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 24.80 x 33.85 x 44.88
 Nettogewicht (lbs) : 77
 Bruttogewicht (lbs) : 102
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Ablaufrichtung : abwärts
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 150
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 651 - 1052 x 912 x 352
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 630 x 860 x 1140
 Nettogewicht (kg) : 35,061
 Bruttogewicht (kg) : 46,2

Sonderzubehör

LZ53750 Aktivkohlefilter



4 242003 628591

iQ700, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LD97AA670

Ausstattung

Betriebsart und Leistung:

- Beleuchtungsstärke: 200 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB
- Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten
- Ausfahrhöhe 401 mm
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt

Komfort:

- Top
- touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- 5/10 Min.
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 10 W
- softLight
- Randabsaugung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h
- Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 285 W

Maße:

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 651 - 1052 x 912 x 352 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 651 - 1052 x 912 x 352 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

