

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE63MAC00



Sonderzubehör

LZ10IMA00 Standard Geruchsfilter

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Nettogewicht: 10.3 kg
 Steuerung: mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 272 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Luftzirkulation: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: LZ10IMA00
 Gesamtleistung der Lampen: 6 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 126 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Gehäusematerial: lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 20.07 x 26.37 x 12.99
 Nettogewicht: 23.000 lbs
 Bruttogewicht: 28.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: x 599.0 x 271.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 510 x 670 x 330 mm
 Nettogewicht: 10.3 kg
 Bruttogewicht: 12.8 kg



iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE63MAC00

Ausstattung

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Drucktastenschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.368 m³/h
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 126 W
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
LE63MAC00

Maßzeichnungen

